

COLOUR PLAN

Systems



MARAZZI



SistemS

8 neutrale Farben in 3 Formaten und 4 Oberflächen - darunter die brandneue Version Tadelakt, ein Mix aus Glanz- und Mattoptik. SistemS markiert eine zeitgemäße Rückbesinnung auf das Wesen der Projektkultur. Die Kollektion ermöglicht zeitlose Gestaltungslösungen in den verschiedensten und selbst anspruchsvollsten architektonischen Kontexten.



SystemS Index

SystemS

- Feinsteinzeug Mit Doppelbeschickung

Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MR03	Sistems Antracite Rettificato	MM 10,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	5	0,90	20,96	48	43,20	1.006,29
60x60cm	Levigato	MQZV	Sistems Antracite Levigato Rettificato	MM 10,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	3	1,08	22,67	40	43,20	906,99
60x120cm	Natural	MOQN	Sistems Antracite Rettificato	MM 10,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,44	33,50	36	51,84	1.206,14
60x60cm	Natural	MQYW	Sistems Antracite Rettificato	MM 10,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	24,30	40	43,20	971,88

Cenere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MQZZ	Sistems Cenere Rettificato	MM 10,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	5	0,90	21,02	48	43,20	1.008,87
60x120cm	Natural	MOQL	Sistems Cenere Rettificato	MM 10,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,44	33,33	36	51,84	1.199,72
60x60cm	Natural	MQYL	Sistems Cenere Rettificato	MM 10,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	25,07	40	43,20	1.002,79

Osso

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MQZY	Sistems Osso Rettificato	MM 10,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	5	0,90	21,26	48	43,20	1.020,31
60x60cm	Levigato	MQZQ	Sistems Osso Levigato Rettificato	MM 10,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	3	1,08	23,99	40	43,20	959,79
60x120cm	Natural	MOQG	Sistems Osso Rettificato	MM 10,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,44	33,43	36	51,84	1.203,62
60x60cm	Natural	MQYK	Sistems Osso Rettificato	MM 10,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	25,38	40	43,20	1.015,28
60x120cm	Levigato	MQQY	Sistems Osso Levigato Rettificato	MM 10,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	2	1,44	30,50	36	51,84	1.098,07

Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MR00	Sistems Sand Rettificato	MM 10,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	5	0,90	20,65	48	43,20	991,05
60x120cm	Natural	MOQH	Sistems Sand Rettificato	MM 10,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	2	1,44	33,73	36	51,84	1.214,34
60x60cm	Natural	MQYT	Sistems Sand Rettificato	MM 10,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	24,57	40	43,20	982,71

Legenda






















Destinazioni d'uso

- D**
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Variazioni cromatiche

- V0**
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
					
Recycled Material	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	QBUPEC D+	FDES
					
Declare	HPD	CAM Sassuolo	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI