

FLOORS 20 MM

Rocking20



MARAZZI



Rocking20

Rocking20 interpretiert die Materialität und Farbvielfalt natürlicher Steine mit höchstem Realismus und bietet eine 20 mm starke Feinsteinzeuglösung für den Außenbereich. Im Format 60x60 cm und in sechs Farben erhältlich, verbindet sie technische Widerstandsfähigkeit mit ästhetischer Raffinesse und betont die Stärke und natürliche Unregelmäßigkeit des Steins. Ideal für Terrassen, Gärten und Gehwege – Rocking20 ergänzt die Rocking-Kollektion und gewährleistet visuelle Kontinuität und maximale Zuverlässigkeit in jedem architektonischen Kontext.






Rocking20 Index


Rocking20

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug · Feinsteinzeug



Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	M191	Rocking20 Anthracite Rettificato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V4	2	0,72	32,73	32	23,04	1.047,27



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	M18X	Rocking20 Beige Rettificato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V4	2	0,72	31,62	32	23,04	1.011,86




Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	M190	Rocking20 Grey Rettificato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V4	2	0,72	31,61	32	23,04	1.011,41



Multicolor

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	M18Z	Rocking20 Multicolor Rettificato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V4	2	0,72	32,58	32	23,04	1.042,53



Tobacco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	M18Y	Rocking20 Tobacco Rettificato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V4	2	0,72	32,52	32	23,04	1.040,65



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	M18W	Rocking20 White Rettificato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V4	2	0,72	32,61	32	23,04	1.043,48

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Variazioni cromatiche

- V0**
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Certificazioni



ISO 14001



LEED Credits



CE 001MRZI



ISO 9001



QBUPEC F+



UKCA 001MRZUK



Green Building Council



FDES



SASO



GPP



Declare



EPD Italy



HPD



ISO 17889-1



CAM Sassuolo

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI