

CROGIOLO

D_Segni Blend



MARAZZI

D_Segni Blend

Sechs Farben, zwei Formate, eine Grundfliese in Mixoptik und sechzehn Sujets für das Decoro Mix. D_Segni Blend besteht mit einer wunderbaren, abwechslungsreichen Farbmelange. Die Dessins greifen die extramatte Oberfläche mit den typischen wolkigen und lebendigen Farbverläufen handgefertigter Zementfliesen auf. Die Stepwise Technologie sorgt für ausgezeichnete Leistungsmerkmale bei zugleich weicher Haptik.

Die Kollektion wird mit der neuen StepWise™ Technologie hergestellt, die eine hohe Rutschhemmung bei gleichzeitig weicher Haptik sowie ausgezeichnete Leistungsmerkmale ermöglicht.



M615 D_Segni Blend Grigio 10x10cm
M60A D_Segni Blend Decoro Mix Grigio 20x20cm
M602 D_Segni Blend Grigio 20x20cm



M60W D_Segni Blend Tappeto 10 20x20cm
M602 D_Segni Blend Grigio 20x20cm



M603 D_Segni Blend Carbone 20x20cm



M60D D_Segni Blend Decoro Mix Osso 20x20cm
M60S D_Segni Blend Osso 20x20cm





M60V D_Segni Blend Tappeto 9 20x20cm
M603 D_Segni Blend Carbone 20x20cm




M60L D_Segni Blend Tappeto 4 20x20cm
M60H D_Segni Blend Tappeto 3 20x20cm
M5ZS D_Segni Blend Verde 20x20cm



D_Segni Blend Index

D_Segni Blend

- Feinsteinzeug



Azzurro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M5ZN	D_segni Blend Azzurro	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	24	0,96	18,47	54	51,84	997,50
10x10cm	Natural	M612	D_segni Blend Azzurro	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	68	0,68	14,28	72	48,96	1.028,36



Carbone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M603	D_segni Blend Carbone	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	24	0,96	18,41	54	51,84	994,06
10x10cm	Natural	M61F	D_segni Blend Carbone	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	68	0,68	14,74	72	48,96	1.061,35




Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M602	D_segni Blend Grigio	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	24	0,96	19,90	54	51,84	1.074,40
10x10cm	Natural	M615	D_segni Blend Grigio	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	68	0,68	13,65	72	48,96	982,54




Osso

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M605	D_segni Blend Osso	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	24	0,96	18,26	54	51,84	986,30
10x10cm	Natural	M61G	D_segni Blend Osso	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	68	0,68	14,41	72	48,96	1.037,73



Terra

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M600	D_segni Blend Terra	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	24	0,96	18,85	54	51,84	1.017,67
10x10cm	Natural	M614	D_segni Blend Terra	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	68	0,68	14,71	72	48,96	1.059,28



Verde

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M5ZS	D_segni Blend Verde	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	24	0,96	18,20	54	51,84	982,93	
10x10cm	Natural	M613	D_segni Blend Verde	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	68	0,68	14,43	72	48,96	1.038,61	



Mix

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M607	D_segni Blend Decoro Mix Azzurro	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	24	0,96	19,51	54	51,84	1.053,66	
20x20cm	Natural	M608	D_segni Blend Decoro Mix Verde	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	24	0,96	19,67	54	51,84	1.062,30	
20x20cm	Natural	M609	D_segni Blend Decoro Mix Terra	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	24	0,96	18,60	54	51,84	1.004,65	
20x20cm	Natural	M60A	D_segni Blend Decoro Mix Grigio	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	24	0,96	19,83	54	51,84	1.071,07	
20x20cm	Natural	M60C	D_segni Blend Decoro Mix Carbone	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47	
20x20cm	Natural	M60D	D_segni Blend Decoro Mix Osso	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,80	



Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Natural	M60F	D_segni Blend Tappeto 1	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	24	0,96	18,18	54	51,84	981,82	
20x20cm	Natural	M60G	D_segni Blend Tappeto 2	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	24	0,96	18,32	54	51,84	989,31	
20x20cm	Natural	M60H	D_segni Blend Tappeto 3	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	24	0,96	19,67	54	51,84	1.062,30	
20x20cm	Natural	M60L	D_segni Blend Tappeto 4	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	24	0,96	18,05	54	51,84	974,44	
20x20cm	Natural	M60P	D_segni Blend Tappeto 5	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47	
20x20cm	Natural	M60S	D_segni Blend Tappeto 7	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	24	0,96	18,60	54	51,84	1.004,65	
20x20cm	Natural	M60U	D_segni Blend Tappeto 8	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	24	0,96	19,51	54	51,84	1.053,66	
20x20cm	Natural	M60V	D_segni Blend Tappeto 9	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	24	0,96	19,35	54	51,84	1.045,16	
20x20cm	Natural	M60W	D_segni Blend Tappeto 10	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	24	0,96	18,75	54	51,84	1.012,50	
20x20cm	Natural	M60X	D_segni Blend Tappeto 11	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	24	0,96	19,83	54	51,84	1.071,07	
20x20cm	Natural	M60Y	D_segni Blend Tappeto 12	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	24	0,96	19,35	54	51,84	1.045,16	
20x20cm	Natural	M610	D_segni Blend Tappeto 6	MM 10		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V4	24	0,96	18,32	54	51,84	989,31	

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden

E
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung

F
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung

G
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung

H
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Variazioni cromatiche

V0
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich

V1
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal

V2
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge

V3
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

V4
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



EPD Italy



Zertifizierung Greenguard



LEED Credits



FDES



Declare



HPD



CAM Übersetto



CCC



CE 001MRZI



UKCA 001MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI