

FLOORS 20 MM

Vero20



MARAZZI

Vero20

Cerata, Grip und Outdoor 20mm: Drei Oberflächenausführungen, die jedem Anwendungsbereich die natürliche Ausstrahlung von Holz verleihen sowie eine unvergleichliche stilistische Echtheit und zugleich technische, praktische und funktionale Leistungen gewährleisten, die nur die wertvollen Rohstoffe und Produktionstechnologien, die dem Feinsteinzeug von Marazzi zugrunde liegen, garantieren können.






Vero20 Index

M8TK Vero20 Rovere Elemento L Rt 15x120cm
M7FS Vero20 Castagno Strutturato Rettificato 40x120cm


Vero20

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug




Betulla

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	MEUM	Vero20 Betulla Strutturato Rt	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,50	48	23,04	1.031,80




Castagno

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	M7FS	Vero20 Castagno Strutturato Rettificato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,52	48	23,04	1.032,72




Larice

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	MEUN	Vero20 Larice Strutturato Rt	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,12	48	23,04	1.013,64



Quercia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	M7FT	Vero20 Quercia Strutturato Rettificato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	G	V2	1	0,48	21,17	48	23,04	1.016,32



Rovere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	M7FR	Vero20 Rovere Strutturato Rettificato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,30	48	23,04	1.022,64



Sabbia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Structured Surface	MEUK	Vero20 Sabbia Strutturato Rt	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V2	1	0,48	21,54	48	23,04	1.034,11

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Variazioni cromatiche

- V0**
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
					
Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	QBUPEC F+	FDES	Declare	HPD
					
CAM Sassuolo	CCC	CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK	SASO	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI