

FLOORS 20 MM

Market New



MARAZZI



Market New

Vielseitige Anwendung und ausgezeichnete Leistungsmerkmale sind die Highlights des neuen Feinsteinzeugs Market New in Beton- und Steinoptik für den Ladenbau. Market New ist in acht dezenten Farben im Format 60x60 in der Überstärke 14 mm erhältlich und bildet die ideale Lösung für anspruchsvolle Einsatzbereiche von Einkaufszentren und Gewerbeobjekten.



Market New Index

Market New

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug




Cement Crete

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5L	Cement Crete R9 Rt	MM 14	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	22,13	40	28,80	885,06



Cement Smoke

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5M	Cement Smoke R9 Rt	MM 14	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	21,88	40	28,80	875,11




Cement White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5F	Cement White R9 Rt	MM 14	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	21,87	40	28,80	874,85



Limestone Cream

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5E	Limestone Cream R9 Rt	MM 14	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	21,94	40	28,80	877,51




Sand Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5G	Sand Ivory R9 Rt	MM 14	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	22,03	40	28,80	881,27



Sand Silver

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5K	Sand Silver R9 Rt	MM 14	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	21,73	40	28,80	869,04



Stone Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5J	Stone Beige R9 Rt	MM 14	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	21,74	40	28,80	869,57



Stone Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MP5H	Stone Grey R9 Rt	MM 14	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag		R9	> 0.40	Class 1				H	V1	2	0,72	21,73	40	28,80	869,30

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Variazioni cromatiche

- V0**
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy
					
Recycled Material	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare	HPD
					
CAM Finale Emilia	CCC	CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK	SASO	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI