

STONE LOOK

Pietra Occitana



MARAZZI



Pietra Occitana

Pietra Occitana eignet sich ideal für die stilvolle und vielseitige Gestaltung von Außenbereichen. Die in vier Formaten und vier Farben angebotene Kollektion ermöglicht diverse Verlegungsmöglichkeiten. Sie vereint Technologie, Funktionalität, Design und eine materialbetonte, natürlich anmutende Optik.



MH7C Pietra Occitana Beige 20x40cm
MH77 Pietra Occitana Beige 20x20cm



MH7C Pietra Occitana Beige 20x40cm
MH77 Pietra Occitana Beige 20x20cm



Pietra Occitana Index

MH7C Pietra Occitana Beige 20x40cm
MH77 Pietra Occitana Beige 20x20cm

Pietra Occitana

- Feinsteinzeug



Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Structured Surface	MH75	Pietra Occitana Antracite	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	26	1,04	17,65	54	56,16	953,16
20x40cm	Structured Surface	MH7E	Pietra Occitana Antracite	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	13	1,04	18,62	54	56,16	1.005,37




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Structured Surface	MH77	Pietra Occitana Beige	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	26	1,04	18,21	54	56,16	983,37
20x40cm	Structured Surface	MH7C	Pietra Occitana Beige	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	13	1,04	18,29	54	56,16	987,69



Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Structured Surface	MH76	Pietra Occitana Bianco	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	26	1,04	17,79	54	56,16	960,66
20x40cm	Structured Surface	MH7A	Pietra Occitana Bianco	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	13	1,04	18,87	54	56,16	1.019,05



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
20x20cm	Structured Surface	MH78	Pietra Occitana Grigio	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	26	1,04	19,30	54	56,16	1.042,32
20x40cm	Structured Surface	MH7D	Pietra Occitana Grigio	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	13	1,04	18,53	54	56,16	1.000,71

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Variazioni cromatiche

- V0**
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Sassuolo	CAM Fiorano	CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI