

CONTRACTORS FLOORS

Stonework



MARAZZI

Stonework

Die Fliesen in Steinoptik der Kollektion Stonework von Marazzi bestehen aus glasiertem Feinsteinzeug. Erhältlich in den Formaten 60x60, 30x60, 45x45 und 33,3x33,3 für Beläge im Innenbereich. Für den Außenbereich ist das Format 33,3x33,3 erhältlich, das sich ideal für die nahtlose, durchgängige Bodengestaltung von Innen- und Außenbereich eignet.





Stonework Index


Stonework

- Feinsteinzeug




Anthracite

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|-------------|--------------------|--------|----------------------------------|----------|-------|--|--------------------------------|--------------|------|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|-------|-------|--------------------|----------|--------|
| 60x60cm | Natural | MLHC | Stonework Anthracite | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | | Class 1 | | | | F | V1 | 3 | 1,08 | 20,74 | 40 | 43,20 | 829,65 |
| 30x60cm | Natural | MLHH | Stonework Anthracite | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | | Class 1 | | | | F | V1 | 6 | 1,08 | 20,54 | 48 | 51,84 | 986,11 |
| 30x60cm | Structured Surface | MH6T | Stonework Anthracite Strutturato | MM 9,5 | | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R11B | | Class 3 | 36+ Slider 96 | | G | V1 | 5 | 0,90 | 17,83 | 48 | 43,20 | 855,78 | |
| 10x10cm | Natural | MH98 | Stonework Anthracite Pc | MM 07 | | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | | Class 1 | | | H | V1 | 96 | 1,00 | 13,74 | 66 | 66,02 | 907,13 | |
| 33,3x33,3cm | Natural | MLHT | Stonework Anthracite | MM 08 | | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | | Class 1 | | | F | V1 | 16 | 1,77 | 31,23 | 38 | 67,42 | 1.186,57 | |
| 33,3x33,3cm | Structured Surface | MLHY | Stonework Anthracite Strutturato | MM 08 | | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R11C | | Class 3 | 36+ Slider 96 | | G | V1 | 16 | 1,77 | 29,06 | 38 | 67,42 | 1.104,18 | |



Beige

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|-------------|--------------------|--------|-----------------------------|----------|-------|--|--------------------------------|--------------|------|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|-------|-------|--------------------|----------|--------|
| 60x60cm | Natural | MLH8 | Stonework Beige | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | | Class 1 | | | | G | V1 | 3 | 1,08 | 20,30 | 40 | 43,20 | 811,88 |
| 30x60cm | Natural | MLHE | Stonework Beige | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | | Class 1 | | | | G | V1 | 6 | 1,08 | 20,31 | 48 | 51,84 | 974,80 |
| 30x60cm | Structured Surface | MH6Q | Stonework Beige Strutturato | MM 9,5 | | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R11B | | Class 3 | 36+ Slider 96 | | G | V1 | 5 | 0,90 | 17,86 | 48 | 43,20 | 857,14 | |
| 33,3x33,3cm | Natural | MLHQ | Stonework Beige | MM 08 | | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | | Class 1 | | | G | V1 | 16 | 1,77 | 29,99 | 38 | 67,42 | 1.139,45 | |
| 33,3x33,3cm | Structured Surface | MLHV | Stonework Beige Strutturato | MM 08 | | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R11C | | Class 3 | 36+ Slider 96 | | G | V1 | 16 | 1,77 | 30,27 | 38 | 67,42 | 1.150,14 | |



Grey

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|-------------|--------------------|--------|----------------------------|----------|-------|--|--------------------------------|--------------|------|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|-------|-------|--------------------|----------|----------|
| 60x60cm | Natural | MLH9 | Stonework Grey | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | | Class 1 | | | | G | V1 | 3 | 1,08 | 20,88 | 40 | 43,20 | 835,11 |
| 30x60cm | Natural | MLHF | Stonework Grey | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | | Class 1 | | | | G | V1 | 6 | 1,08 | 20,84 | 48 | 51,84 | 1.000,19 |
| 30x60cm | Structured Surface | MH6R | Stonework Grey Strutturato | MM 9,5 | | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R11B | | Class 3 | 36+ Slider 96 | | G | V1 | 5 | 0,90 | 17,71 | 48 | 43,20 | 849,89 | |
| 10x10cm | Natural | MH97 | Stonework Grey Pc | MM 07 | | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | | Class 1 | | | H | V1 | 96 | 1,00 | 13,76 | 66 | 66,02 | 908,26 | |
| 33,3x33,3cm | Natural | MLHR | Stonework Grey | MM 08 | | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | | Class 1 | | | G | V1 | 16 | 1,77 | 28,76 | 38 | 67,42 | 1.092,72 | |
| 33,3x33,3cm | Structured Surface | MLHW | Stonework Grey Strutturato | MM 08 | | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R11C | | Class 3 | 36+ Slider 96 | | G | V1 | 16 | 1,77 | 29,65 | 38 | 67,42 | 1.126,88 | |



Taupe

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|-------------|--------------------|--------|-----------------------------|----------|-------|--|--------------------------------|--------------|------|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 60x60cm | Natural | MLHA | Stonework Taupe | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | | Class 1 | | | | G | V1 | 3 | 1,08 | 21,28 | 40 | 43,20 | 851,23 |
| 30x60cm | Natural | MLHG | Stonework Taupe | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | | Class 1 | | | | G | V1 | 6 | 1,08 | 21,37 | 48 | 51,84 | 1.025,93 |
| 30x60cm | Structured Surface | MH6S | Stonework Taupe Strutturato | MM 9,5 | | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R11B | | Class 3 | 36+ Slider 96 | | | G | V1 | 5 | 0,90 | 17,77 | 48 | 43,20 | 852,91 |
| 10x10cm | Natural | MH96 | Stonework Taupe Pc | MM 07 | | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | | Class 1 | | | | H | V1 | 96 | 1,00 | 14,00 | 66 | 66,02 | 924,28 |
| 33,3x33,3cm | Natural | MLHS | Stonework Taupe | MM 08 | | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | | Class 1 | | | | G | V1 | 16 | 1,77 | 30,79 | 38 | 67,42 | 1.170,10 |
| 33,3x33,3cm | Structured Surface | MLHX | Stonework Taupe Strutturato | MM 08 | | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R11C | | Class 3 | 36+ Slider 96 | | | G | V1 | 16 | 1,77 | 29,65 | 38 | 67,42 | 1.126,88 |



White

| Formato | Superfici | Codice | Descrizione | Spessore | Rett. | Caratteristiche tecniche | Utilizzo | Premium Tech | R | BCR | Pendulum Class | Pend. PTV >36 | Australian pendulum | DCOF | Destinazioni d'uso | V | Pezzi per scatola | Mq | Kg | Scatole per pallet | Mq | Kg |
|-------------|--------------------|--------|-----------------------------|----------|-------|--|--------------------------------|--------------|------|-----|----------------|---------------|---------------------|------|--------------------|----|-------------------|------|-------|--------------------|-------|----------|
| 60x60cm | Natural | MLH7 | Stonework White | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | | Class 1 | | | | G | V1 | 3 | 1,08 | 21,62 | 40 | 43,20 | 864,69 |
| 30x60cm | Natural | MLHD | Stonework White | MM 8,5 | · | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | | Class 1 | | | | G | V1 | 6 | 1,08 | 21,43 | 48 | 51,84 | 1.028,78 |
| 30x60cm | Structured Surface | MH6P | Stonework White Strutturato | MM 9,5 | | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R11B | | Class 3 | 36+ Slider 96 | | | G | V1 | 5 | 0,90 | 17,80 | 48 | 43,20 | 854,43 |
| 10x10cm | Natural | MH94 | Stonework White Pc | MM 07 | | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | | Class 1 | | | | H | V1 | 96 | 1,00 | 13,58 | 66 | 66,02 | 896,30 |
| 33,3x33,3cm | Natural | MLHP | Stonework White | MM 08 | | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R9 | | Class 1 | | | | G | V1 | 16 | 1,77 | 31,05 | 38 | 67,42 | 1.179,72 |
| 33,3x33,3cm | Structured Surface | MLHU | Stonework White Strutturato | MM 08 | | Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit | Bodenbelag und Wandverkleidung | | R11C | | Class 3 | 36+ Slider 96 | | | G | V1 | 16 | 1,77 | 32,11 | 38 | 67,42 | 1.220,07 |

Legenda


























Destinazioni d'uso

- D**
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Variazioni cromatiche

- V0**
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Certificazioni

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| ISO 14001 | ISO 50001 | ISO 45001 | ISO 9001 | Green Building Council | GPP |
|  |  |  |  |  |  |
| EPD Italy | ISO 17889-1 | Zertifizierung Greenguard | LEED Credits | QBUPEC | FDES |
|  |  |  |  |  |  |
| Declare | HPD | CAM Sassuolo | CAM Ubersetto | CCC | CAM Fiorano |
|  |  |  |  |  |  |
| CE 001MRZI | CE 009MRZI | CE 010MRZ | UKCA 001MRZUK | UKCA 009MRZUK | UKCA 010MRZUK |
|  | | | | | |
| SASO | | | | | |

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI