

STONE LOOK

# Mystone Quarzite



MARAZZI

# Mystone Quarzite

Das neue Feinsteinzeug ist von schwarzem Quarzitgestein inspiriert. Die Kollektion mit der beinah glänzenden Oberfläche bleibt ihrer Materialvorlage treu, sowohl farblich - Black und Platinum - als auch in der kompakten, nuancenreichen Textur. Mystone Quarzite wird in vier Formaten - darunter das Großformat 60x120 cm - in den Varianten natürlich, reliefiert und 20 mm geboten und durch die zwei Mosaikdekore 30x30 cm und 30x60 cm abgerundet.





MLGR Quarzite Beige Ret. 60x60cm



MLGR Quarzite Beige Ret. 60x60cm





M2JC D\_Segni Chalk 20x20cm  
M0UD D\_Segni Micro 3 Freddi 20x20cm

MZSU Quarzite Platinum Rt 60x120cm  
M2JG D\_Segni Shadow 20x20cm








# Mystone Quarzite Index


# Mystone Quarzite

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug




## Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MLGR	Quarzite Beige Ret.	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	3	1,08	23,75	40	43,20	949,87	
30x60cm	Structured Surface	MLGW	Quarzite Beige Rt Strutturato	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	5	0,90	18,98	48	43,20	910,82	
30x60cm	Natural	MLGT	Quarzite Beige Ret.	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	5	0,90	19,01	48	43,20	912,55	
60x120cm	Natural	MLGM	Quarzite Beige Ret.	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	2	1,44	29,76	36	51,84	1.071,30	
30x120cm	Natural	MLGP	Quarzite Beige Ret.	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	3	1,08	25,96	48	51,84	1.246,15	




## Black

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MZST	Quarzite Black Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,24	36	51,84	1.088,62	
60x60cm	Natural	MZSW	Quarzite Black Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,59	40	43,20	903,58	
30x60cm	Natural	MZTS	Quarzite Black Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	19,78	48	43,20	949,66	
30x60cm	Structured Surface	MZU1	Quarzite Black Strutturato Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	18,06	48	43,20	866,95	



## Ghiaccio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MLGQ	Quarzite Ghiaccio Ret.	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	3	1,08	21,32	40	43,20	852,91	
30x60cm	Structured Surface	MLGV	Quarzite Ghiaccio Rt Strutturato	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	5	0,90	18,11	48	43,20	869,04	
30x60cm	Natural	MLGS	Quarzite Ghiaccio Ret.	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	5	0,90	18,10	48	43,20	868,87	
60x120cm	Natural	MLGC	Quarzite Ghiaccio Ret.	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	2	1,44	29,73	36	51,84	1.070,41	
30x120cm	Natural	MLGN	Quarzite Ghiaccio Ret.	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V4	3	1,08	25,68	48	51,84	1.232,82	




## Platinum

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MZSU	Quarzite Platinum Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,75	36	51,84	1.071,07	
60x60cm	Natural	MZSX	Quarzite Platinum Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,38	40	43,20	895,15	
30x60cm	Natural	MZTU	Quarzite Platinum Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R10	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	18,12	48	43,20	869,57	
30x60cm	Structured Surface	MZU2	Quarzite Platinum Strutturato Rt	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	High Performance	R11B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	18,00	48	43,20	864,00	




## Mosaico 5x5 Ghiaccio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLWX	Quarzite Ghiaccio Mosaico	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V4	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75



## Mosaico Muretto Black

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MOQ9	Quarzite Black Muretto	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,72	19,00	27	19,44	512,99




## Mosaico Preinciso Black

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
29x29cm	Natural	MOQ7	Quarzite Black Mosaico Preinciso	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,34	8,00	80	26,91	640,00




## Mosaico 5x5 Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MLWY	Quarzite Beige Mosaico	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V4	4	0,36	7,60	60	21,60	455,75



## Mosaico Muretto Platinum

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MOQA	Quarzite Platinum Muretto	MM 10	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,72	19,00	27	19,44	512,99



## Mosaico Preinciso Platinum

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
29x29cm	Natural	MOQ8	Quarzte Platinum Mosaico Preinciso	MM 10	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung									V2	4	0,34	8,00	80	26,91	640,00

# Legenda
























## Destinazioni d'uso

- D**  
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**  
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**  
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**  
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**  
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

## Variazioni cromatiche

- V0**  
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**  
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**  
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**  
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**  
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

# Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy
					
ISO 17889-1	Recyclates Material	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	QBUPEC D+
					
FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CAM Casiglie	CCC
					
CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**